

Табло призначене для дублювання показань ваги. Застосовується як додатковий дисплей з великими цифрами в автомобільних, залізничних вагах і в іншому ваговому обладнанні, де потрібно бачити вагу на великій відстані від вагової.

Технічні характеристики:

- **Інтерфейс зв'язку:**
Метод струмової петлі: віддаленість 30-70м
RS232: віддаленість ≤30 м
- **В комплекті:** 10м/5м кабелю для комутації (В залежності від типу табло).
- **Підтримують протоколи обміну:** ZEMIC (Інші протоколи обміну за попереднім замовленням)
- Вбудований термометр для вимірювання температури з температурним діапазоном: - 42 ° С ~ 99 ° С і точністю ± 2 (для YHL-7H);
- Підтримка текстової інформації російською і англійською мовами (для серії YHL-7R);
- У комплекті ПО для введення і програмування текстової інформації (для серії світлодіодна стрічка);
- Відображення реального часу, дати, дня тижня в режимі очікування (для серії світлодіодна стрічка);
- **Додаткові опції:**
 - радіоканал;
 - RS485 (опція): віддаленість ≤1000 м;
 - рухомий рядок.

YHL-5S



YHL-3

YHL-1



YHL-8

Модель	Табло індикації			
	YHL-1	YHL-3	YHL-5S	YHL-8
Рід струму, напруга, В, і частота, Гц	Постійний 6V	Змінний AC187-242V: 49-51HZ		
Габаритні розміри, мм	255x40x100	540x55x180	780x86x295	920x70x500
Розміри цифр, мм	25	75	125	200
Виконання дисплея	6-розрядний світлодіодний Червоний /зеление індикатори			
Матеріал корпусу	Метал	Метал	Пластик	Метал
Діапазон робочих температур, °C	-10 ~ + 40 °C			
Робоча вологість, RH	≤85% RH			
Маса, кг, не більше	1,2	3,5	6	15