

FD-3

Основні особливості:

Перетворювач FD-3 розроблений для тензодатчиків які використовуються в ваговимірних системах, при зважуванні, дозуванні і інших операціях пов'язаних з Вагодозуючі апаратурую. Наша продукція відрізняється високою точністю, стабільністю роботи і простотою у використанні.
Клас захисту - IP65.

Характеристика (Вихід по току):

- Стабілізуюча напруга живлення:
 - 12В, 15В, 24В постійний струм
- Вихідний сигнал: 4-20мА (або 0-10мА, 0-20мА)
- Вхідний опір аналогового ланцюга контролера: $\geq 500\Omega$
- Точність: більше, ніж 0.1% НПВ
- Робочий діапазон температур: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +85\text{ }^{\circ}\text{C}$

Характеристика (Вихід по напрузі):

- Стабілізуюча напруга живлення:
 - 12В, 15В, 24В постійний струм
- Вихідний сигнал: 0-5В (або 1-5В, 0-10В, 0- \pm 5В)
- Вхідний опір аналогового ланцюга контролера: $\geq 500\Omega$
- Точність: більше, ніж 0.02% НПВ
- Робочий діапазон температур: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +85\text{ }^{\circ}\text{C}$



Габаритні розміри мм (в дюймах)

